AGV3

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛИВНЕОТВОД 300×155/110 ММ, СТОК – БОКОВОЙ

Область применения:

- Для отвода дождевой воды с крыши по водостоку в канализацию
- Для установки снаружи зданий
- Для подключения водосточных труб

- Боковое подключение к канализационному стоку 110 мм
- Эксцентрические кольца для соединения с водосточной трубой 80, 90, 100, 110 и 125 мм
- Возможность доп. комплектации универсальными вставками для круглых и квадратных водосточных труб
- Стопор препятствующий опусканию водосточной трубы в ливнеотвод
- Ребра жесткости для фиксации ливнеотвода в фундаменте
- Пластиковая решетка для мусора
- Возможность доп. комплектации решеткой из нержавеющей стали препятствующей проникновению грызунов из канализации
- Блокировка предотвращает непреднамеренное открытие крышки, утечки воды во время сильных дождей
- Гидрозатвор сухой
- Предотвращает появление неприятных запахов из канализации
- После монтажа, видимые части ливнеотвода можно заменить составными частями серого или красного цвета
- Материал содержит УФ-стабилизаторы против выцветания и старения пластика
- Полипропилен обогащенный стекловолокном устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253, EN 1451

Технические параметры:

Скорость стока воды	486 л/мин.

Содержание комплекта:

- Корпус ливнеотвода с боковым подключением к стоку Ø110 мм
- Набор уплотнительных колец для водостоков диаметром 80, 90, 100, 110, 125 мм
- Решетка для мусора и крупных загрязнений
- Крышка с замком
- Заслонка препятствующая проникновению запаха из канализации

Логистическая информация:

Вес (шт.)	1,0568 кг
Размеры (шт.)	360×195×160 мм
Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (паллета)	64 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN	Цвет	
AGV3	8595580501297	Черный	
AGV3S	8595580524036	Серый	

















